

# ANTI RUST 4 A

Code Produit: 265201101



## Préventif antirouille à base d'huile

Ce produit est un antirouille de haute qualité à base d'huile et sans baryum, qui forme un film huileux offrant une protection à long terme des métaux ferreux et non ferreux. Les propriétés thixotropes du produit offrent une stabilité de film optimale sur tous types de surfaces. Ce produit est conçu pour des applications où une protection est nécessaire pendant le stockage pour des périodes de trois à six mois.

Convient à la protection des composants de machines finis avant l'emballage, des tôles d'acier, profils et bandes laminées, ainsi que des moteurs industriels et des moteurs de voitures et de camions. Il assure également une protection inter-opérationnelle des surfaces métalliques usinées ou rectifiées, telles que les vannes, rouleaux et fixations, et protège les pièces pendant le stockage où un film d'huile mince est requis.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Light brown
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.88
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	25-29
Flash point, °C	ASTM D92	180
Salt spray, hour	ASTM B117	24
Storage (months)		3-6

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.