

ANTI RUST AG

Produktcode: 265202301



Entwässerndes Rostschutzmittel. Kaltanwendung.

Dieses Produkt ist eine leichte Flüssigkeit auf Basis von Lösungsmitteln und Korrosionsinhibitoren mit hydrophobierenden Zusatzstoffen, die Wasser oder Feuchtigkeit von den Teilen abweisen und verdrängen, wobei darüber ein leichter Film mit guten Rostschutzeigenschaften hinterlassen wird.

Dieses Produkt kann auf allen Teilen verwendet werden, die mit Metallbearbeitungsemulsionen behandelt wurden. Zu den üblichen Anwendungen gehören der vorübergehende Schutz für die Lagerung in den nächsten Phasen, wie bei bearbeiteten Teilen, die von Schleif- oder löslichen Ölen nass sind, Teilen, die in Wasser abgeschreckt wurden, sowie Teilen oder Maschinen, die versehentlich mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen sind. Es eignet sich auch für Teile, die nach dem Blau- oder chemischen Schwarzfärben mit Wasser gespült wurden, und bietet einen Endschutz für Blechstahl und Rohre.

Vorteile und Nutzen

- Bietet Rostschutz für nasse Teile oder in feuchter Umgebung
- Verhindert Korrosionsflecken durch Schweiß auf geschliffenen oder polierten Teilen
- Ein Trocknen der Teile für den Schutz ist nicht notwendig.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Clear fluid
Nature		Liquid with solvents
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.84
Coating		Greasy-oily
Drying time		30 min.
Compatibility		All metals
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	40
Indoor protection, months		3-12
Salt spray test (ASTM B117)		50 Hrs
Removal		Solvent or Alkaline detergent

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.