

CHAINMAX WR 460

Produktcode: 261800701



Anhaftendes, wasserabweisendes Kettenöl

Dieses Produkt ist äußerst haftend und widerstandsfähig gegen hohen Druck. Es eignet sich besonders gut als wasserbeständiges Mittel und Schmiermittel für Antriebsketten und Hängekettenförderer. Chainmax WR-Fluide spritzen oder tropfen nicht und gewährleisten daher eine bessere Schmierung im Vergleich zu herkömmlichen Schmiermitteln.

Es kann bei Betriebstemperaturen von -20 bis 150 °C eingesetzt werden. Dank seiner hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften wird das Produkt auch bei Seeinsätzen und in anderen korrosiven Umgebungen sehr gut funktionieren. Ein wirklich vielseitiges Öl für Hebeketten, Gabelstapler, Kettensägen, allgemeine Maschinen, empfindliche bewegliche Teile von Robotern und immer dann, wenn ein hochwertiges Leichtöl benötigt wird. Um maximale Ergebnisse zu erzielen, tragen Sie das Produkt auf trockene und saubere Oberflächen auf.

Vorteile und Nutzen

- Nicht-Tropf-Eigenschaften verlängern die Schmierintervalle und gewährleisten einen sauberen Arbeitsbereich
- Hervorragende Eindringeeigenschaften schützen die beweglichen Kettenglieder und Buchsen
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Entwässerungseigenschaften ermöglichen die Anwendung auf nassen oder kürzlich gewaschenen Ketten
- Das EP-Additiv bietet einen hohen Grad an Verschleißschutz und verlängert die Lebensdauer der Kette.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	visual	Clear oily liquid
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	460
Viscosity index	ASTM D2270	>95
Flash point, °C	ASTM D92	>220
Pour point, °C	ASTM D97	<-5
Copper corrosion 3h @ 100 °C	ASTM D130	1a

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.