

# COOLMAX PAG 150

Produktcode: 262203701



## Hochwertiges Polyalkylenglykol-Kältemittelschmiermittel

Diese Schmierstoffe sind Premium-Doppelschlusskappen-Polyalkylenglykol-Kältemaschinenschmierstoffe, die speziell für Anwendungen in der Automobil-Klimatisierung entwickelt wurden. Sie werden nach den OEM-Anforderungen hergestellt und verwenden ein fortschrittliches Additivsystem, das einen überlegenen Schutz für 134a-HFC- und R1234yf-HFO-Kältesysteme bietet. Sie verfügen über eine außergewöhnliche Löslichkeit und überlegene Schmiereigenschaften in Automobil-HFC- und HFO-Kältemitteln.

### Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Oxidationsstabilität
- Lange Flüssigkeitslebensdauer
- Sehr hohe Blitz- und Selbstentzündungspunkte
- Hohe Filmbildungsstärke
- Ausgezeichnete Kühlmittleigenschaften
- Übertroffene Löslichkeit in HFC-, HFO- und Mischkältemitteln
- Ausgezeichneter Rostschutz
- Kohlenstoff- und Lackkontrolle.

Es wird als Schmiermittel in HFC- und HFO-Kältekompressoren verwendet.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D1298	0.990
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	136
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	22.38
Viscosity index	ASTM D2270	188
Pour point, °C	ASTM D97	-43
Flash point, °C	ASTM D92	234
Copper corrosion	ASTM D130	1a
Autoignition temperature, °C	ASTM D97	398

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.