

COOLMAX POE 320

Produktcode: 262203201



Fortgeschrittenes Kältemittelkompressorfluid auf HFC-Basis

Dieses Produkt ist ein Hochleistungsschmierstoff, der speziell gemischte Polyolester (POE) Kältemaschinenschmierstoffe mit aschefreien Additiven kombiniert, um einen überlegenen Schutz für HFC-Kältesysteme zu bieten. Es bietet außergewöhnliche Löslichkeit und überlegene Schmiereigenschaften in HFC- und Mischkältemitteln. Diese Schmierstoffe weisen außergewöhnliche chemische und thermische Stabilität auf und bieten eine sehr lange Lebensdauer.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Bright & clear
Base oil type		Polyol ester
Colour, Alpha	MD 31	<200
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ISO 12185	0.970
TAN, mg KOH/g	ISO 6618	<0.05
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	300
Viscosity index	ISO 2909	92
Water content, ppm	MO-10-001	<50
Pour point, °C	ISO 3016	-24
Flash point C.O.C, °C	ISO 2592	280

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.