

CUT 14

Produktcode: 265400701



Stoßendes Neat-Schneidöl

Dieses Produkt ist ein Schneidöl mit guten Kühlungsseigenschaften und hoher Filmbeständigkeit, das ein Verschweißen von Werkstück und Werkzeug vermeidet. Es hat eine sehr ausgewogene Formulierung, die für anspruchsvolle Bearbeitungsoperationen geeignet ist. Es handelt sich um ein aktives Öl, daher kann es nicht mit Kupfer und seinen Legierungen verwendet werden.

Es ist für anspruchsvolle Bearbeitungsanwendungen von Stählen wie Broaching, Verzahnen, Tieflochbohren, Fräsen und Gewindeschneiden ausgelegt.

Vorteile und Nutzen

- Gute Kühleigenschaften
- Hohe Leistung
- Verbesserte Werkzeuglebensdauer und ausgezeichnete Oberflächenqualität
- Gestiegene Produktivität.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Transparent brown
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	17-20
Flash point, °C	ASTM D92	180
Aniline point, °C	ASTM D97	85
Additives		Polars and sulphur-chlorine

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.