

CUT ECO A

Produktcode: 265402901



Vollsynthetisches Reinschneidöl

Dieses Produkt ist ein synthetisches Öl mit hoher chemischer Stabilität und guter Oxidationsbeständigkeit. Es wird für Metallbearbeitungsoperationen empfohlen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist, und enthält keine Chlorverbindungen. Aufgrund seiner Eigenschaften ist das Produkt leicht biologisch abbaubar.

Es ist für die Verwendung in allen Arten von Materialien wie Stahl, Kupfer, Messing, Bronze und Aluminium geeignet. Geeignet für Bearbeitungsoperationen wie Drehen, Ziehen, Schleifen, Schärfen und Gewindeschneiden.

Vorteile und Nutzen

- Gute Spül-, Kühl- und Schmiereigenschaften
- Hohe Produktivität
- Verbesserte Werkzeuglebensdauer und Oberflächenqualität
- Verschleißschutzleistung
- Biologisch abbaubar
- Geringe Flüchtigkeit.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Clear amber
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	12
Viscosity index	ASTM D2270	150
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.91
Flash point, °C	ASTM D92	200
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.