

D-MAX GW 15

Produktcode: 267600701



Stabile Dispersion von halbkolloidalem Graphit in Wasser

Dieses Produkt ist eine wasserbasierte Suspension von synthetischem Graphit. Es enthält Komponenten und Zusatzstoffe, die die Filmanhaftung auf benutzten Werkzeugen verbessern.

Dieses Produkt ist ein universelles Schmier- und Trennmittel ohne Ammoniak, das sich für die Werkzeugschmierung bei hohen Temperaturen, die Gesenkschmiede und anspruchsvolle Schmierprozesse eignet. Die Graphitschicht reduziert den Werkzeugverschleiß und erleichtert das Lösen der geschmiedeten Teile. Es kann als Schmierstoff für die Gesenkschmiede, Gesenkschmierstoff, leitfähige Beschichtung für Kabel, Imprägnierung für Glasgewebe, Trennbeschichtung und antistatische Beschichtung verwendet werden.

Vorteile und Nutzen

- Hoher Bedeckungsfaktor
- Maximale Haftung
- Ausgezeichnete Suspensionseigenschaften
- Rauchfrei
- Nicht entflammbar
- Hervorragende Trenneigenschaften.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Grey /black fluid
Graphite		>98% purity
Carrier		Water
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.150
Solids content, %		>15.5
Particle size		>95% <1 µm

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.