

FDX 1030 CU

Produktcode: 265404201



Rohrzugöl

Dieses Produkt ist ein reines Öl, das speziell für das Ziehen und Formen von Anwendungen aus Kupfer, Bronze und Aluminium formuliert wurde. Das Produkt besitzt eine sehr gute Schmierfähigkeit und hinterlässt keine Rückstände nach Glühbehandlungen.

Es bietet hervorragende Reibungsreduktionseigenschaften und außergewöhnliche Helligkeitseigenschaften. Durch die Verwendung ausgewählter Additive und Grenzschmierstoffe wird eine ausgezeichnete Oberflächenqualität der Rohre erzielt und die Lebensdauer der Matrizen verlängert.

Vorteile und Nutzen

- Verhindert den Kontakt zwischen Werkstück und Matrize
- Geringer Geruch
- Keine Rückstände
- Gute Schmierfähigkeit
- Geringer Ölverbrauch
- Hervorragende Rollfähigkeit
- Gute Reduzierbarkeit
- Hervorragende Oberflächenbeschaffenheit und Helligkeit.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily yellowish liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.89
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	31
Flash point, °C	ASTM D92	>190
Pour point, °C	ASTM D97	<-28
Copper corrosion	ASTM D130	1a

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.