

FDX 1030 CU

Code Produit: 265404201



Huile de tréfilage de tubes

Ce produit est une huile pure spécialement formulée pour le tréfilage et le formage des tubes en cuivre, en bronze et en aluminium. Il offre une très bonne lubrification et ne laisse aucun résidu après les traitements de recuit.

Il offre d'excellentes caractéristiques de réduction de friction et des propriétés exceptionnelles de recuit brillant. En utilisant des additifs sélectionnés et un lubrifiant limite, on obtient une excellente finition de surface des tubes et une durée de vie plus longue des filières.

Avantages et Bénéfices

- Évite le contact entre la pièce et la matrice
- Faible odeur
- Aucun résidu laissé
- Bonne lubrification
- Faible consommation d'huile
- Excellente capacité de laminage
- Bonne capacité de réduction
- Excellente finition de surface et brillance

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily yellowish liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.89
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	31
Flash point, °C	ASTM D92	>190
Pour point, °C	ASTM D97	<-28
Copper corrosion	ASTM D130	1a

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.