

FDX 11

Produktcode: 265404301



Stanz- und Umformfluid

Dieses Produkt ist eine verdunstende Flüssigkeit mit niedriger Viskosität, die speziell für Stanz- und Umformanwendungen formuliert wurde. Der Hauptvorteil ist, dass die Teile dank sehr geringer Rückstände nicht entfettet werden müssen. Es enthält keine Chlorverbindungen.

Es eignet sich zur Schmierung während des Ziehens, Stanzens und Schneidens von elektrischen und Automobilkomponenten. Es kann pur mit einem Pinsel oder einem ähnlichen Applikationswerkzeug aufgetragen werden.

Vorteile und Nutzen

- Vermeidet den Kontakt zwischen Werkstück und Matrize
- Einfach aufzutragen
- Weniger Fehler an den Werkstücken
- Minimale Abnutzung der Werkzeuge
- Hohe Filmfestigkeit
- Bessere Oberflächengüte der Werkstücke.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Colourless liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.73
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	1.3
Flash point, °C	ASTM D92	50
Pour point, °C	ASTM D97	-20

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.