

FDX 12

Code Produit: 265404401



Fluide pour estampage et formage

Ce produit est une huile évaporante à faible viscosité spécialement formulée pour les applications de poinçonnage et de formage. Le principal avantage de ce produit est que les pièces n'ont pas besoin d'être dégraissées. Il reste très peu de résidus sur les pièces et ceux-ci s'évaporeront dans un court laps de temps.

Il convient à la lubrification lors du dessin, du poinçonnage et de la découpe de composants électriques et automobiles. Les principaux matériaux formés dans cette industrie sont l'acier, l'acier inoxydable et les métaux jaunes. Il peut être appliqué pur avec un pinceau ou un outil d'application similaire.

Avantages et Bénéfices

- Évite le contact entre la pièce et la matrice
- Facile à appliquer
- Moins de défauts dans les pièces
- Usure minimale des outils
- Haute résistance du film
- Meilleure finition des pièces

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Yellow liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.75
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	1.2-1.4
Flash point, °C	ASTM D92	50
Pour point, °C	ASTM D97	-20
Chlorine content		nil

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.