

# FDX 18

Produktcode: 265404601



## Stanz- und Umformfluid

Dieses Produkt ist ein Öl mit niedriger Viskosität, das speziell für Stanz- und Umformanwendungen formuliert wurde. Es enthält EP-Zusätze, um eine bessere Leistung und ein besseres Finish zu erzielen.

Geeignet für das Ziehen, Stanzen und Schneiden von Metallteilen und Automobilkomponenten. Hauptmaterialien, die geformt werden sollen, sind Stahl, Edelstahl und Gelbmetalle. Es kann pur mit einem Pinsel, einem Tuch oder ähnlichem aufgetragen werden.

## Vorteile und Nutzen

- Vermeidet den Kontakt zwischen Werkstück und Matrize
- Einfach aufzutragen
- Weniger Fehler an den Werkstücken
- Minimale Abnutzung der Werkzeuge
- Hohe Filmfestigkeit
- Bessere Oberflächengüte der Werkstücke.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Yellow liquid
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.78
Viscosity @ 20 °C, mm <sup>2</sup> /s		2-3
Flash point, °C	ASTM D92	74
Pour point, °C	ASTM D97	-40
Chlorine content		Nil

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.