

FDX 514

Produktcode: 265406601



Kaltumformöl

Dieses Produkt ist ein Kaltumformöl mit EP- und polaren Additiven, das speziell für die Umformung von mittelschweren und schweren Stahloperationen entwickelt wurde. Das Produkt enthält keine Chlorverbindungen.

Geeignet für mittleres und tiefes Zeichnen, Strecken, Extrudieren und Stanzen von Eisenmetallen. Das Produkt kann pur mit einem Pinsel, einem Tuch oder ähnlichem aufgetragen werden. Es kann mit Lösungsmitteln oder alkalischen Entfettern entfernt werden.

Vorteile und Nutzen

- Verhindert den Kontakt zwischen Werkstück und Matrize
- Einfach aufzutragen
- Bessere Oberflächenveredelung
- Weniger fehlerhafte Teile
- Geringer Verschleiß von Matrize und Materialien.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily liquid
Colour		Dark
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.98
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	70-90
Flash point, °C	ASTM D92	180
Pour point, °C	ASTM D97	-10

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.