

FDX 580

Produktcode: 265406701



Rohrzieh-Schneidöl

Dieses Produkt ist ein halbsynthetisches wasserlösliches Öl, das speziell für das Rohrziehen von Stahl und feuerverzinktem Stahl entwickelt wurde. Das Produkt wurde formuliert, um hochstabile Emulsionen für den Einsatz in Einzel- und zentralisierten Systemen zu bilden.

Dank seines alkalischen Puffers und seines biostatischen Charakters bietet es einen stabilen pH-Wert und eine gute Bakterienkontrolle unter normalen Arbeitsbedingungen. Dieses Produkt kann pur für das leichte und mittlere Blechziehen verwendet werden.

Vorteile und Nutzen

- Akzeptanz durch Bediener
- Ideales Rationalisierungsprodukt
- Biostatisch
- Ausgezeichnete Lebensdauer
- Gute Schmierung und hervorragende Oberflächenqualität
- Hohe Kühlwirkung
- Korrosionsschutz zwischen den Stufen.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Amber liquid
Density @ 20 °C, kg/dm ³		1.05
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	8
Flash point, °C		None
Sodium nitrite		Free
Chlorine content		Nil

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.