

# FDX 580

Code Produit: 265406701



## Huile soluble pour tréfilage de tubes

Ce produit est une huile semi-synthétique soluble dans l'eau développée pour le tréfilage de tubes en acier et en acier galvanisé. Le produit a été formulé pour former des émulsions hautement stables pour une utilisation dans des systèmes individuels et centralisés.

Grâce à son tampon alcalin et à son caractère biostatique, il maintient un pH stable et assure un bon contrôle des bactéries dans des conditions de travail normales. Ce produit peut être utilisé pur pour le dessin de plaques légères et moyennes.

## Avantages et Bénéfices

- Acceptabilité opérateur
- Produit de rationalisation idéal
- Biostatique
- Excellente durée de vie
- Bonne lubrification et excellente finition de surface
- Haute capacité de refroidissement
- Protection anticorrosion entre les étapes

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Amber liquid
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		1.05
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8
Flash point, °C		None
Sodium nitrite		Free
Chlorine content		Nil

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.