

# FDX 7006

Produktcode: 265407101



## Stanz- und Ziehflüssigkeit

Dieses Produkt ist eine EP-angereicherte, speziell formulierte Flüssigkeit für Stanzen und Zeichnen. Es eignet sich für spanlose Bearbeitungen sowie für mittlere und tiefe Ziehoperationen von Stahl.

Kaltziehen von Eisen und Stahl, insbesondere für Stanzen und Blechschnitt. Es sollte pur mit Pinsel, Tuch oder ähnlichem aufgetragen werden und kann mit Lösungsmitteln oder alkalischen Entfettern entfernt werden.

## Vorteile und Nutzen

- Verhindert den Kontakt zwischen Werkstück und Matrize
- Einfach aufzutragen
- Weniger Fehler an den Werkstücken
- Hohe Filmfestigkeit.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily liquid
Colour		Amber
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.92
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	64-76
Flash point, °C	ASTM D92	190
Pour point, °C	ASTM D97	-5

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.