

FOODMAX AW PAO 46 PREMIUM

Produktcode: 264001201



Synthetische Öle für die Lebensmittelindustrie

Dieses Produkt wird unter Verwendung speziell ausgewählter synthetischer Basisöle in Kombination mit der neuesten Additivtechnologie formuliert. Es ist im Wesentlichen ungiftig und daher für Anwendungen geeignet, bei denen ein versehentlicher Kontakt mit Lebensmitteln oder Rohstoffen während der Produktion möglich ist. Dank seiner hervorragenden Leistungseigenschaften und Vielseitigkeit können die Produktöle in den meisten Anwendungen im Herstellungsprozess in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung eingesetzt werden. Das Produkt wurde zusammen mit führenden Unternehmen der Papierindustrie und Servicebetreibern entwickelt.

Vorteile und Nutzen

- Lange Lebensdauer
- Vielseitigkeit
- Schaumfrei
- Überlegene Oxidationsbeständigkeit
- Reduzierung der Betriebstemperaturen
- Außergewöhnlicher Schutz vor Verschleiß

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Fluorescent yellow
ISO Viscosity Grade	ISO 3448	46
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.83
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	42-50
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7.9
Viscosity index	ASTM D2270	>135
Pour point, °C	ASTM D97	<-55
Flash point, °C	ASTM D92	265

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.