

# FOODMAX CTL 150

Produktcode: 264200201



## Lebensmittelqualitäts-Emulsionsnahtschmiermittel

Dieses Produkt ist ein leistungsstarker Problemlöser für den Einsatz in der Konservenindustrie. Es ist speziell formuliert, um Hauptdrehkörper, Lager, Ketten und Zahnräder zu schmieren. Es bietet Viskositätskontrolle in Gegenwart von Wasser sowie ausgezeichnete Lasttrageigenschaften und Korrosionsschutz, um Dichtungskomponenten zu schützen. Es wirkt als Emulgator, um freies Wasser zu beseitigen, das bei Verunreinigungen des Öls mit Wasser, Säften und Zucker auftreten kann, um Korrosion zu verhindern. Dieses Produkt besteht aus hochwertigem paraffinischem Petroleum-Schmieröl mit aschefreiem Dispergator, Rost- und Oxidationsinhibitor, Anti-Verschleiß-Schutz, nicht-schaumbildendem Verhalten, Extremdruck-Schutz und Emulgator.

Dieses Produkt wurde speziell für den Einsatz in Dosenverschleißmaschinen entwickelt, wenn ein Totalverlust-Emulgierschmierstoff benötigt wird.

## Vorteile und Nutzen

- Es absorbiert freies Wasser und Säfte und transportiert diese zur Rückführung in den Tank zur einfachen Entfernung
- Es reduziert den Kontakt mit Flecken, die zu starkem Pitting, Rost und Korrosion führen können
- Dieses Produkt ist NSF H-1, kosher und halal registriert für gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln
- Stabile Emulsion
- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Hochbeständig gegen Oxidation.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.87
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	150
Viscosity index	ASTM D2270	118
Flash point, °C	ASTM D92	>200
Pour point, °C	ASTN D97	<-15
Rust Test		Pass
FZG A/8.3/90 Load stage		12
Kosher approved		Yes
Halal approved		Yes
NSF registration		157690

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.