

FOODMAX CHAIN 220

Produktcode: 263200401



Lebensmittelqualitatives Öl zur Schmierung von Antriebs- und Förderketten sowie Getrieben

Vollsynthetische, lebensmittelgeeignete, haftende Fluide zur Schmierung von Antriebsketten, Förderketten, Getrieben und Reduziereinheiten. Es enthält spezielle Additive, die die Nachschmierintervalle signifikant verlängern. Es kann in Situationen eingesetzt werden, in denen gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln auftreten kann. Diese Fluide sind gegen Oxidation inhibiert und bilden daher einen elongierten Nassfilm, der in einem weiten Temperaturbereich stabil bleibt.

Für Antriebs- und Förderketten kann es mit einem Pinsel oder manuell aufgetragen werden. Es kann auch automatisch mit einem zentralen Tropfsystem aufgetragen werden.

Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Eindringungseigenschaften
- Verlängerte Kettenlebensdauer
- Zähflüssig
- Tropft nicht und kein Abschleudern
- Hervorragende Wasser- und Korrosionsbeständigkeit
- Beständig gegen saure Materialien
- Weitreichender Temperaturbereich.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density kg/dm ³	ISO 3675	0.868
Pour point, °C	ASTM D97	<-12
Flash point, °C	ASTM D93	>220
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	220
Viscosity index	ASTM D2270	120
Water Separability	ASTM D1401	Pass
4 ball weld load, kg	ASTM D2266	160
NSF H1 registration	-	142966
Halal approved	-	Yes
Kosher approved	-	Yes

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.