

FOODMAX CHAIN 68

Code Produit: 263200101



Huile de qualité alimentaire pour la lubrification des chaînes de transmission et des convoyeurs ainsi que des boîtes de vitesses

Fluides adhésifs entièrement synthétiques de qualité alimentaire pour la lubrification des chaînes de transmission, des chaînes de convoyeurs, des boîtes de vitesses et des réducteurs. Ils contiennent des additifs spéciaux qui prolongent significativement les intervalles de rélubrification. Ils peuvent être utilisés dans des situations où un contact accidentel avec des aliments peut survenir. Ces fluides sont inhibés contre l'oxydation et fournissent donc un film humide allongé qui reste stable dans une large plage de températures.

Pour les chaînes de transmission et de convoyage, il peut être appliqué à l'aide d'une brosse ou manuellement. Il peut également être appliqué automatiquement à l'aide d'un système d'alimentation en goutte à goutte centralisé.

Avantages et Bénéfices

- Excellentes propriétés de pénétration
- Durée de vie de la chaîne prolongée
- Collant
- Ne coule pas et ne projette pas
- Excellente résistance à l'eau et à la corrosion
- Résistant contre les matériaux acides
- Large plage de température de fonctionnement

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Density kg/dm ³	ISO 3675	0.862
Pour point, °C	ASTM D97	<-20
Flash point, °C	ASTM D93	>200
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	68
Viscosity index	ASTM D2270	130
Water Separability, ml oil/ml water/ml emulsion	ASTM D1401	40/37/3 (30 min)
4 ball weld load, kg	ASTM D2266	160
NSF H1 registration	-	151290
Halal approved	-	Yes
Kosher approved	-	Yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.