

FOODMAX CHAIN LT

Produktcode: 263200801



Lebensmittelqualitätes Öl zur Schmierung von Antriebs- und Förderketten in Anwendungen mit niedrigen Temperaturen

Dieses Produkt basiert auf einer Mischung aus synthetischen Kohlenwasserstoffen und ist gegen Oxidation inhibiert, um bei weiten Temperaturbereichen eine lange feuchte Filmlebensdauer zu gewährleisten. Es ist für die Schmierung von Förderketten und Lagern konzipiert, die kontinuierlich bei niedrigen Temperaturen bis zu einem Minimum von -40°C und auf langsam bewegenden Ketten laufen. Für Antriebs- und Förderketten: Nach Bedarf sparsam mit einem Pinsel oder einer Ölkanne auftragen. Kann auch automatisch mit einem zentralen Tropfschmiersystem aufgetragen werden.

Für Antriebs- und Förderketten: Tragen Sie das Produkt nach Bedarf sparsam mit einem Pinsel oder Ölkännchen auf. Es kann auch automatisch mit einem zentralen Tropfzufuhrsystem aufgetragen werden.

Vorteile und Nutzen

- Dringt in die Glieder und Bolzen ein, reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Kette
- Bildet keine harten Kohlenstoffablagerungen
- Mischbar mit Estern, Mineralölen und anderen synthetischen Kohlenwasserstoffen
- Vermeidet das Spritzen bei hohen Geschwindigkeiten und somit das Verschmutzen von Stoffen
- Hervorragende Anti-Verschleiß-Eigenschaften
- Geringe Flüchtigkeit, die die Verdunstungsrückstände reduziert.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		0.5
Density @ 20 °C, kg/dm ³	ISO 3675	0.82
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	17
Viscosity @ -40 °C, mm ² /s	ISO 3104	2500
Viscosity index	ASTM D2270	125
TAN, mg KOH/g		<1
Flash point, °C	ASTM D93	>220
Pour point, °C	ASTM D97	<-60
NSF registration	-	151578
Kosher approved	-	yes
Halal approved	-	yes

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.