

FOODMAX GREASE LT 2

Code Produit: 263702101



Graisse lubrifiante alimentaire pour des températures de fonctionnement très basses

Foodmax Grease LT 2 est spécialement développée pour les applications nécessitant une graisse de qualité alimentaire avec des caractéristiques à très basse température.

Ce produit est conçu pour la lubrification des roulements et autres applications dans les installations d'entreposage frigorifique et les tunnels et chambres de congélation. Également adapté pour lubrifier les équipements 'froids' tels que les ventilateurs de climatisation et les réfrigérateurs.

Avantages et Bénéfices

- Large plage de températures
- Capacité de lubrification supérieure
- Convient aux roulements haute vitesse
- Excellente résistance à l'eau
- Lubrifiant longue durée, vieillissement lent.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		White
Thickner type		Calcium
Base oil type		Synthetic
Base oil viscosity, mm ² /s		36
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	265-295
NLGI class	DIN 51 818	2
Dropping point, °C	ASTM D566	>130
Flow pressure @ -35°C, mbar	DIN 51 805	400
4 ball weld load, kg	IP 239	315
4 ball test scar diameter 60 sec 40kg, mm	IP 239	0.6
EMCOR corrosion test	DIN 51 802	0:0
Copper corrosion 24h @ 100 °C	ASTM D4048	1b
Water washout @ 40 °C, % loss	IP 121	<2.5
Oil separation, 7 days/40 °C, %	IP 121	<5
Temperature range, °C		-60 – 110
NSF registration		151577
Kosher approved		yes
Halal approved		yes

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.