

FOODMAX TCF 46

Produktcode: 264500701



Haken- und Laufwagenfluid für die Fleischverarbeitungsindustrie

Dieses Produkt ist speziell formuliert, um eine überragende Leistung bei der Schmierung von Haken- und Laufkatzensystemen zu bieten, die üblicherweise in Schlachthöfen und Fleischverarbeitungsbetrieben zu finden sind. Die besondere Klebrigkeit des Produkts gewährleistet eine starke Haftung, verhindert das Abtropfen der Flüssigkeit auf das Fleisch und reduziert den Verbrauch. Die Flüssigkeit schützt Ketten und Laufkatzen selbst unter den extremsten und feuchtesten Bedingungen vor Korrosion.

Das Produkt eignet sich zur Schmierung von Haken- und Laufkatzensystemen sowie zur Schmierung von Ketten und Förderern. Dank seiner hervorragenden Rostschutzeigenschaften kann dieses Produkt auch als Rostschutzmittel verwendet werden. Das Produkt kann manuell mit einem Pinsel und durch Tropfschmierung aufgetragen werden oder mittels einer zentralen Schmieranlage.

Vorteile und Nutzen

- Bietet überragende Schmierung
- Schützt vor Verschleiß, was zu einer verlängerten Lebensdauer der Laufkatzen und reduzierten Ausfallzeiten führt
- Spezielle Schmierfähigkeitsadditive reduzieren die Reibung der Lager
- "Nicht tropfende" Eigenschaften führen zu weniger Fleischabfall
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit zum Schutz von Ketten und Laufkatzen vor Korrosion
- Keine Rostpartikel, was zu weniger Produktionsausschuss führt
- Sehr schnelle und vollständige Wasserabscheidung.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Colourless
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.87
Appearance	Visual	White viscous liquid
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	46
Viscosity index	ASTM D2270	120
Flash point, °C	ASTM D92	>210
Pour point, °C	ASTM D97	-18
Demulsibility @ 54°C 8 min		40/40/0
Rust test B (sea water)	ASTM D665	pass
4 ball test scar diameter 1h 40kg 1200 rpm, mm		0.5
NSF registration		157166

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.