

FORMMAX ZP

Code Produit: 267300601



Agent de démoulage soluble pour béton

Ce produit est formulé pour assurer un démoulage facile et complet des formes en béton, notamment lors de l'utilisation de moules et de formes en fer et en bois. Il peut également être utilisé, si nécessaire, pour protéger les moules de l'oxydation.

Il est utilisé dilué avec de l'eau jusqu'à une dureté de 400 ppm dans la proportion d'1 partie de ce produit pour 9 parties d'eau. Il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. L'émulsion est préparée en ajoutant le produit à l'eau, et non dans l'ordre inverse, et en agitant légèrement car il se dissout facilement. Pour l'utiliser contre l'oxydation des moules, ne mélangez pas le produit avec de l'eau.

Avantages et Bénéfices

- Bonnes propriétés de libération
- Convivial pour l'opérateur
- Pas de poussière sur les pièces
- Haute efficacité
- Économique
- Durée de vie du moule prolongée.

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily
Colour		Amber
Emulsion color		White milky
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	110

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.