

# GLASSMAX B 5

Produktcode: 267200201



## Kühlmittel und Schmiermittel für Schermesser

Dieses Produkt ist eine spezielle Emulsion, die für die Schmierung und Kühlung von Schermessern verwendet wird, die zum Schneiden von Glas eingesetzt werden. Es wurde speziell entwickelt, um eine extrem gute Leistung zu bieten, ohne die normalerweise in Schmierstoffen für die Glasproduktion vorkommenden reizenden Produkte.

Das Produkt wird zum Besprühen von Glasfallmesserblättern verwendet. Das Produkt sollte dem Wasser zugegeben werden. Niemals Wasser zum Öl hinzufügen, da die entstehende Emulsion instabil wird. Während des Mischens wird dringend empfohlen, eine Rühraufbereitung zu verwenden, um die Bildung von Algen und Pilzen zu vermeiden. Diese könnten zu Verstopfungen des Sprühsystems führen. Es wird empfohlen, periodisch ein Algenbekämpfungsmittel in einer Rate von 1:1000 zuzusetzen.

## Vorteile und Nutzen

- Verringerte Schermarkierungen
- Verlängerte Lebensdauer der Schermesser
- Einfache Wartung von Sprühsystemen.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour emulsion		Opalescent white
Emulsion pH @ 0,5		8,5-9,5
Copper corrosion	ASTM D130	1a
Soap		Free
Chlorine and sulphur		Free
Dosage, %		0,3 - 1,5
Emulsion type		Oil-water

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.