

# GREASE CALCIUM LT 2

Produktcode: 264901401



## Calciumbasiertes Kälteschmierfett

Dieses Fett wurde speziell für die Schmierung aller Arten von Lagern und Mechanismen entwickelt, die bei extrem niedrigen Temperaturen arbeiten und Wassereinwirkungen ausgesetzt sind.

Dieses Produkt wurde speziell für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen bis zu -50 °C entwickelt. Es ist ein Spezialfett, das in der Automobilindustrie verwendet werden kann, wann immer eine gute Temperaturbeständigkeit (niedrig und hoch) in Kombination mit ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften und guter mechanischer Stabilität benötigt wird.

## Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Niedrige Temperaturen.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Brown
Thickner type		Calcium
Base oil type		Mineral
NLGI class	ASTM D217	2
Base oil viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s		20
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm		265 - 295
Dropping point, °C		140
Oil separation 7d/40 °C, %		3
Oxidation stability @ 100 °C, bar		0.25
Penetration, 60 strokes at -40°C, 0.1 mm		120
Flow pressure @ -35°C, mbar		1100
Water resistance @ 90 °C		0
Temperature range, °C		-50 - 110

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.