

# GREASE CALCIUM LT 2

Code Produit: 264901401



## Graisse à basse température à base de calcium

Cette graisse a été spécialement développée pour la lubrification de tous types de roulements et mécanismes fonctionnant à des températures extrêmement basses et exposés à l'action de l'eau.

Ce produit est spécialement développé pour les applications à basse température, jusqu'à -50 °C. C'est une graisse spéciale qui peut être utilisée dans l'industrie automobile, chaque fois qu'une bonne résistance à la température (basse et haute) est nécessaire combinée à d'excellentes propriétés anticorrosives et une bonne stabilité mécanique.

## Avantages et Bénéfices

- Excellentes propriétés anticorrosion
- Grande résistance à l'eau
- Basses températures

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Brown
Thickner type		Calcium
Base oil type		Mineral
NLGI class	ASTM D217	2
Base oil viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s		20
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm		265 - 295
Dropping point, °C		140
Oil separation 7d/40 °C, %		3
Oxidation stability @ 100 °C, bar		0.25
Penetration, 60 strokes at -40°C, 0.1 mm		120
Flow pressure @ -35°C, mbar		1100
Water resistance @ 90 °C		0
Temperature range, °C		-50 - 110

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.