

# GREASE INOR H 2

Produktcode: 264902901



## Anorganisches Fett für Lager

Dieses Produkt ist ein hochwertiges anorganisches Tonfett, das für anspruchsvolle Schmieranwendungen entwickelt wurde. Es ist ein nicht schmelzendes Fett, das mit Basisölen mit hohem Viskositätsindex hergestellt wird.

Es ist für Anwendungen mit mittleren und niedrigen Geschwindigkeiten vorgesehen, in denen die Betriebsbedingungen stark sind und herkömmliches Fett nicht verwendet werden kann. Es eignet sich zur Schmierung von Lagern, Scharnieren, Ketten und Bolzen.

## Vorteile und Nutzen

- Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen
- Betriebstemperaturen von -30 bis 180 °C
- Tropft nicht
- Widersteht mechanischer Beanspruchung
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Oxidationsbeständigkeit
- Langzeitfett.

## Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour	Visual	Brown
Thickner type		Inorganic
Base oil viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D7152	460
NLGI class	ASTM D217	2
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ISO 2137	265-295
Dropping point, °C	IP 396	None
Temperature range, °C		-30 – 180

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.