

GREASE INOR M 2

Produktcode: 264903001



Anorganisches Fett für Lager

Dieses Produkt ist ein hochleistungsfähiges anorganisches, nicht schmelzendes Fett, das mit Mineralöl und anorganischem Verdickungsmittel formuliert wurde. Das Produkt ist speziell für die Schmierung von Ausrüstungen konzipiert, die bei hohen Temperaturen betrieben werden.

Es ist für Lager mit mittlerer Geschwindigkeit und hohen Temperaturen vorgesehen, bei denen herkömmliche EP-Fette aufgrund ihrer unzureichenden Beständigkeit gegen hohe Temperaturen versagen würden.

Vorteile und Nutzen

- Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen
- Betriebstemperaturen von -30 bis 180 °C
- Tropft nicht
- Widersteht mechanischer Beanspruchung
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Oxidationsbeständigkeit
- Langzeitfett.

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour	Visual	Brown
Thickner type		Inorganic
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	160
NLGI class	ASTM D217	2
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ISO 2137	265-295
Dropping point, °C	ASTM D2265	None
Temperature range, °C		-30 – 180

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.