

GREASE INOR M 2

Code Produit: 264903001



Graisse inorganique pour roulements

Ce produit est une graisse inorganique non fondante haute performance formulée avec de l'huile minérale et un épaississant inorganique. Le produit est spécialement conçu pour la lubrification d'équipements fonctionnant à hautes températures.

Il est destiné aux roulements fonctionnant à des vitesses moyennes et à des températures élevées, là où les graisses EP standard échoueraient en raison de leur résistance insuffisante aux températures élevées.

Avantages et Bénéfices

- Résistant aux hautes températures
- Plage de températures de fonctionnement de -30 à 180 °C
- Ne goutte pas
- Résiste au travail mécanique
- Excellente stabilité thermique
- Résistance à l'oxydation
- Graisse longue durée de vie

Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour	Visual	Brown
Thickner type		Inorganic
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	160
NLGI class	ASTM D217	2
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ISO 2137	265-295
Dropping point, °C	ASTM D2265	None
Temperature range, °C		-30 – 180

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.