

# GREASE LITHIUM COMPLEX TFS M 2

Code Produit: 264904301



La Graisse Lithium Complex TFS M 2 est formulée avec une huile de base semi-synthétique et du PTFE comme graisse polyvalente pour les applications industrielles, de transport et agricoles.

## Avantages et Bénéfices

- Large plage de températures de fonctionnement et point de goutte accru
- Excellentes propriétés lubrifiantes
- Lubrification à vie
- Résistant au cisaillement
- Capable de supporter des opérations à grande vitesse
- Coefficients de frottement dynamique faibles
- Excellente compatibilité avec le plastique et les élastomères
- Facteur de vitesse

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Soap type	ASTM D128	Lithium complex
Colour		Amber
Base oil type		Semi-synthetic
Base oil viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s		150
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	265-295
Dropping point, °C	ASTM D566	>250
Water resistance @ 90 °C	DIN 51 807	0
Copper corrosion 1h @ 150 °C	ASTM D4048	1a
Evaporation loss, 22h/100 °C, wt%	ASTM D972	0.6
Temperature range, °C		-35 – 170
EMCOR corrosion test	DIN 51 802	1
Oil separation 24hr/100 °C, %	FTM 791C/321.3	5
PTFE content, %		<5
4 ball weld load, kg		500

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.