

# HYDROMAX HVI 15

Produktcode: 261303801



## Mineralölbasiertes Hochleistungs-Hydraulikfluid mit hohem Viskositätsindex

Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit, basierend auf der neuesten Grundöl- und Additivtechnologie. Die Verwendung eines speziellen Additivpakets gewährleistet optimale Leistung und eine lange Lebensdauer.

Es kann in allen verfügbaren hydraulischen Anwendungen verwendet werden, sowie in leichten Getriebekästen und ist perfekt für allgemeine Schmierzwecke geeignet.

### Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Gute Emulgier- und Entlüftungseigenschaften
- Gute Antioxidation für eine lange Lebensdauer
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

### Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm <sup>3</sup>		0.853
Flash point C.O.C, °C	ASTM D92	180
Viscosity @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	4.0
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	15.5
Viscosity index	ASTM D2270	151
Pour point, °C		-42
Sulphated ash		0.15
TAN, mg KOH/g		0.9

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.