

HYDROMAX HVI 32

Produktcode: 261304001



Mineralölbasiertes Hochleistungs-Hydraulikfluid mit hohem Viskositätsindex

Hochleistungs-Hydraulikflüssigkeit, basierend auf der neuesten Grundöl- und Additivtechnologie. Die Verwendung eines speziellen Additivpakets gewährleistet optimale Leistung und eine lange Lebensdauer.

Es kann in allen verfügbaren hydraulischen Anwendungen verwendet werden, sowie in leichten Getriebekästen und ist perfekt für allgemeine Schmierzwecke geeignet.

Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichneter Verschleißschutz
- Gute Emulgier- und Entlüftungseigenschaften
- Gute Antioxidation für eine lange Lebensdauer
- Ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften.

Typische Leistungsstufe

| Property | Test method | Value |
|--|-------------|-------|
| Density @ 20 °C, kg/dm ³ | | 0.862 |
| Flash point C.O.C, °C | ASTM D92 | 211 |
| Viscosity @ 100 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 6.3 |
| Viscosity @ 40 °C, mm ² /s | ASTM D445 | 31.8 |
| Viscosity index | ASTM D2270 | 155 |
| Pour point, °C | ASTM D97 | -36 |
| Sulphated ash | | 0.15 |
| TAN, mg KOH/g | | 0.9 |

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.