

# INOMAX R FLUID

Code Produit: 264908601



## Lubrifiant de rodage à base de graphite

Ce produit est une graisse fluide exempte d'asphalte et de métaux lourds. Il a été spécialement additivé pour provoquer une réaction physico-chimique nécessaire au rodage des pièces métalliques en contact. Le produit provoque une légère action abrasive mécanique ainsi qu'un micro-flux de surface et une réaction chimique tendant à l'élimination de l'acier là où les pressions et les températures sont anormalement élevées.

La lubrification de rodage des engrenages à couronne dans différents secteurs industriels tels que le ciment, les industries du charbon, de l'acier (fours, séchoirs, broyeurs). Elle est appliquée par barbotage, circulation ou mélange (barbotage + circulation). Elle peut être utilisée chaque fois que la correction des profils d'engrenages ouverts est nécessaire, que ce soit pour un nouveau pour améliorer les conditions, ou pour des usagés afin d'éliminer le grippage ou pour le couplage des profils.

## Données de Performance Typiques

Property	Test method	Value
Colour		Black
Thickner type		Aluminium complex
Base oil type mers		Mineral+ Synthetic Poly-
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	445-475
NLGI class	DIN 51 818	000
Dropping point, °C	ASTM D566	
4 ball weld load, kg	IP 239	>800
Temperature range, °C		-15 to 130

Toutes les données de performance sur cette fiche technique sont uniquement indicatives et peuvent varier pendant la production.