

PASTE GAL 1

Produktcode: 265000801



Spezialpaste auf Aluminiumbasis

Antiseize- und Antikorrosionspaste. Bestimmt zum Schutz aller Arten von Schrauben, Bolzen und Gewindeverbindungen sowie für endlose Schrauben. Auch geeignet als Antihafmittel bei Aluminiumdruckgussvorgängen.

Spezialprodukt für sehr hohe Temperaturen, wann immer Korrosion, Festfressen, Verkratzen und allgemein Festfressen von Gewindeverbindungen auftritt.

Vorteile und Nutzen

- Schützt vor Riefenbildung, Korrosion und Blockieren
- Erleichtert das Montieren und Demontieren von Teilen
- Ermöglicht die Wiederherstellung und Wiederverwendung von Teilen
- Widersteht hohen Lasten dank seines Feststoffschmierstoffgehalts
- Lange Lebensdauer und Effizienz
- Widersteht Temperaturen von bis zu 1180 °C (ohne Kontakt mit Luft).

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Density @ 25 °C, kg/dm ³		1.17
Colour		Metal grey
Thickner type		Inorganic
Base oil type		Mineral
Base oil viscosity @ 40 °C, mm ² /s		460
Solid lubricants		Aluminium
Solids content, %		6
NLGI class	DIN 51 818	1
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	ASTM D217	250-270
Dropping point, °C	ASTM D566	>300
Water resistance @ 90 °C	DIN 51 807	1
Temperature range, °C		-15 – 180
Peak temperature (dry), °C		1180

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.