

PASTE X

Produktcode: 265001401



Paste für metallische Umformprozesse

Dieses Produkt ist eine Paste mit einem spezifischen Additivpaket ohne Chlor für Ziehoperationen von Aluminium, Leichtmetallen, legierten Stählen und rostfreien Stählen.

Kann je nach Anwendung unverdünnt oder mit Wasser gemischt verwendet werden. Im Allgemeinen ist es ratsam, für Zeichenoperationen ein Verhältnis von 1:10 (Produkt/Wasser) zu verwenden. Um eine korrekte Verdünnung zu erhalten, wird empfohlen, zu rühren. Wenn das Produkt als Wasser-Pasten-Lösung verwendet wird, ist das Sprühen die beste Anwendungsmethode. Dadurch wird eine gleichmäßige Beschichtung auf dem Werkzeug und dem zu ziehenden Blech gewährleistet. Es kann auch mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.

Vorteile und Nutzen

- Lange Lebensdauer
- Vielseitigkeit
- Schaumfrei
- Überlegene Oxidationsbeständigkeit
- Reduzierung der Betriebstemperaturen
- Außergewöhnlicher Schutz vor Verschleiß

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	M014.00	Smooth paste
Penetration, 60 strokes at 25°C, 0.1 mm	G002.00	290-370
Emulsion 10 water	M016.04	White milky
pH, 10%, distilled water	M019.00	8.8-9.4

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.