

# Performance® ALU-ZINC SPRAY #53 Industrielle Sprühdosen

SPRÜHBARE, HELLFARBIGE ZINKSCHUTZBESCHICHTUNG

Produktcode  
 267800301



FARBE

## Sprühbare, hellfarbige Zinkschutzbeschichtung

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Alu-Zink-Spray zur Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl. Performance Alu-Zink Spray wird als Rost- und Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahloberflächen verwendet.

Performance Alu-Zink Spray kann zur Reparatur beschädigter galvanischer Oberflächen, zum Schutz von Abgasanlagen und zum Schutz von Schweißnähten eingesetzt werden.

### Vorteile und Nutzen

- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
- Exzellente Haftung
- Gute Füllfähigkeit
- Hellere Farbe aufgrund des Aluminiumanteils in dieser Formel
- Punkt-schweißbar
- Beständig gegen Temperaturen bis 250°C



e 400ml

### Typische Leistungsstufe

Property	Value
Base	Epoxy-Ester
Colour	Silver-Grey
VOC, % w/w	76
Solid content, % w/w	24
Coverage, m <sub>2</sub>	1.25 to 1.75
Dust dry	10 to 15 min
Tack free	20 to 30 min
Hardened/Re-sprayable	>24h
Heat resistant	Up to 250°C

### Anwendung

Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Fett und Öl sein. Die Aerosoldose sollte Raumtemperatur haben. Vor Gebrauch das Aerosol 2 Minuten schütteln und eine Probe aufspritzen. Der Abstand zur zu behandelnden Oberfläche sollte ca. 25 bis 30 Zentimeter betragen. Das Alu-Zink Spray in mehreren dünnen Schichten auftragen. Vor dem Auftragen der nächsten Schicht das Aerosol erneut schütteln. Nach dem Trocknen kann bei Bedarf ein Primer und ein Lack aufgetragen werden.

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.