

# Performance<sup>®</sup> OG-XL #65

OFFENES GETRIEBE- &amp; DRAHTSEILFETT

Produktcode

267801501

Industrielle Sprühdosen



FETT

## Offenes Getriebe- & Drahtseilfett

Dieses Produkt ist ein speziell formuliertes Fett für offene Getriebe, Ketten, Kabel und Drahtseile. Es enthält eine hohe Menge an festen Schmierstoffen (Graphit), die hervorragende Anti-Verschleiß-Eigenschaften unter den härtesten Bedingungen bieten. Stoßbelastungen und Mangel an hydrodynamischer Schmierung können problemlos bewältigt werden.

Performance OG-XL kann für offene Getriebe, Drahtseile, Ketten, Kabel und Riegel verwendet werden. Es hat starke Haftungseigenschaften und ist wasserbeständig.

### Vorteile und Nutzen

- Aerosolverpackung für Bequemlichkeit
- Hohe Anti-Verschleiß- und Reibungsreduzierungseigenschaften
- Starke Haftungseigenschaften
- Wasserbeständigkeit
- Hoher Tropfpunkt, was hohe Temperaturen (bis zu 170°C Spitzentemperaturen) ermöglicht
- Trockenschmierstoffeigenschaften bis zu 450°C (Graphit)
- Frei von Schwermetallen und Bitumen



e 400ml

## Typische Leistungsstufe

Property	Value
Appearance	Greasy
Colour	Black
Lubricant	Semi synthetic, Graphite
Base Oil viscosity @ 40 °C, cSt	3500
NLGI	0
4-ball wear test welding load, kg	>800
Working temperature °C	-10 - 150
Dry lubrication °C	450

### Anwendung

Schütteln Sie Matrix Performance OG-XL gut vor Gebrauch. Die beste Temperatur für die Anwendung des Fetts liegt bei 15-25°C. Alle typischen Daten, die in diesem technischen Datenblatt genannt werden, beziehen sich auf den Zustand nach Verdunstung des Lösungsmittels. Zu diesem Zeitpunkt hat das Produkt die optimale Leistung.

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.