

Performance[®] TFD #69

HALBTROCKENER SCHMIERSTOFF MIT PTFE

Produktcode
267801901

Industrielle Sprühdosen



SCHMIERMITTEL

Halbtrockener Schmierstoff mit PTFE

Dieses Produkt ist ein wachsbasierter PTFE-Schmierstoff. Performance TFD wurde für Anwendungen mit wiederholten Bewegungen entwickelt. Bewegliche Teile halten länger, arbeiten effizienter und benötigen weniger Wartung, wenn sie mit Performance TFD bei einem breiten Temperaturbereich von -20 bis 120°C und gelegentlichen Spitzentemperaturen von 150°C beschichtet sind.

Performance TFD eignet sich für den Einsatz in Münzmechanismen, Tür- und Fensterführungen/-schienen, Tischlereimaschinen, Schlosskomponenten, Sägen und Hobeln, Riegeln, Schubladen von Holz Möbeln, Schubladenschienen von Holztischen, Verpackungsmaschinen.

Vorteile und Nutzen

- Aerosolverpackung für Bequemlichkeit
- Saubere, einfache Anwendung
- Gute Haftung auf den meisten Substraten
- Geringe Reibung
- Langlebige, abriebfeste Oberfläche
- Dünner Film
- Aushärtung bei Raumtemperatur
- Transluente Beschichtung
- Lebenslange Schmierung in vielen Anwendungen



e 400ml

Typische Leistungsstufe

Property	Value
Appearance	Translucent
Colour	White
Lubricant	PTFE

Anwendung

Die zu beschichtenden Substrate sollten sauber und trocken, frei von Verunreinigungen und Rückständen wie Schmutz, Fett oder Pulver sein, bevor Performance TFD aufgetragen wird. Leichte Abrasion gefolgt von einem Lösungsmittel-Wischen verbessert die Haftung.

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.