

# Performance® ZINC SPRAY #72

ZINKSCHUTZBESCHICHTUNGSSPRAY

Produktcode

267802301

Industrielle Sprühdosen



FARBE

## Zinkschutzbeschichtungsspray

Dieses Produkt ist ein hochwertiges Zinkspray zur Behandlung von verzinktem und unbehandeltem Stahl. Performance Zinc Spray wird als Rost- und Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahloberflächen verwendet.

Performance Zinc Spray kann zur Reparatur beschädigter galvanischer Oberflächen, zum Schutz von Abgasanlagen und zum Schutz von Schweißnähten verwendet werden. Es verhindert kathodische Korrosion und ist beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse.

### Vorteile und Nutzen

- Schnelltrocknend
- Gute Füllfähigkeit
- Guter Primer für anschließende Lackierungen
- Hervorragender kathodischer Korrosionsschutz
- Beständig gegen Benzin
- Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Punkt-schweißbar
- Hervorragende Haftung
- Beständig gegen Temperaturen bis 350°C



e 400ml

## Typische Leistungsstufe

Property	Value
Base	Epoxy-Ester
Colour	Grey
VOC content, % w/w	54
Solid content, % w/w	46
Coverage, m <sub>2</sub>	1.25 to 1.75
Dust dry	10 to 15 min
Tack free	20 to 30 min
Hardened/Re-sprayable	>24h
Heat resistant	Up to 350°C

## Anwendung

Die Oberfläche sollte sauber, trocken und frei von Fett und/oder Öl sein. Die Aerosoldose sollte Raumtemperatur haben. Vor Gebrauch das Aerosol 2 Minuten schütteln und eine Probe aufsprühen. Der Abstand zur zu behandelnden Oberfläche sollte ca. 25 bis 30 Zentimeter betragen.

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.