

ROCK DRILL OIL 100

Produktcode: 261600301



Spezialschmiermittel für pneumatische Werkzeuge

Dieses Produkt wurde speziell entwickelt, um pneumatische Werkzeuge zu schmieren. Es enthält speziell ausgewählte Grundöle sowie Antirost-, Emulgier- und EP-Additive, um den hohen Standards gerecht zu werden, die von den OEMs pneumatischer Werkzeuge gefordert werden.

Die Schmierung von Felsbohrern, Presslufthämmern und anderen pneumatischen Werkzeugen.

Vorteile und Nutzen

- Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
- Optimale Schmierung bei niedrigeren Temperaturen
- Klebrig
- Hervorragender Werkzeugschutz
- Reduzierung von Ölnebel, für eine bessere Arbeitsumgebung
- Geeignet für leichte und schwere Werkzeuge
- Ungiftig
- Keine reizenden Dämpfe.

Leistungsstufe

- GARDNER-DENVER
- JOY MANUFACTURING
- INGERSOLL- RAND
- SIDERURGIE FRANCAISE
- CHICAGO PNEUMATICS
- SULLAIR

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Colour		Dark
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.890
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	98
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11.2
Viscosity index	ASTM D2270	125
Flash point, °C	ASTM D92	220
Pour point, °C	ASTM D97	-30
4 ball weld load, kg		350

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.