

SPINDLEMAX 10

Produktcode: 267500301



Spindelöl

Dieses Produkt ist ein leicht raffiniertes Mineralöl, das dazu bestimmt ist, Maschinenelemente bei hohen Geschwindigkeiten unter mittleren Last- und Temperaturbedingungen zu schmieren. Diese Flüssigkeiten sind aschefrei und enthalten Rost- und Korrosionsschutzmittel, die eine ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit und thermische Stabilität bei erhöhten Temperaturen bieten.

Diese Flüssigkeiten werden besonders empfohlen, um Spindeln, Förderlager, Wälzlager und automatische Kupplungslager zu schmieren. Sie können durch Eintauchen, Tröpfchenbildung, Sprühen oder zentrale Systeme aufgetragen werden. Sie erfüllen die ISO-L-FC-Anforderungen nach der Norm ISO 6743/2.

Vorteile und Nutzen

- Zinkfrei (aschefreie Technologie)
- Ausgezeichneter Schutz gegen Rost und Korrosion
- Reduzierung von Verschleiß
- Verbessertes Wärme- und Maschinenmanagement
- Längere Lebensdauer der Spindellager
- Steigerung der Produktivität

Typische Leistungsstufe

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily liquid
Colour		Yellow
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	10
ISO Viscosity Grade		10
Flash point, °C	ASTM D92	140
Pour point, °C	ASTM D97	-14

Alle Leistungsdaten in diesem Technischen Datenblatt sind nur indikativ und können während der Produktion variieren.